

Střešní kapota s plisovaným rámem  
pro instalaci v karavanech a mobilních domech



MPK Metal and Plastic  
Processing GmbH & Co. KG  
Friedrich-Ebert-Str. 298-300  
D-58566 Kirspe  
mpk-kirspe.de

## VisionVent S pro



### Technické údaje:

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Střešní výřez       | 280 x 280 mm        |
| Tloušťka střechy    | 24-46 nebo 42-72 mm |
| Eckradius           | 18 mm               |
| Rozměr kapoty       | 380 x 395 mm        |
| Výška nad střechou  | 80 mm               |
| Nepřetržitě větrání | 75 cm <sup>2</sup>  |
| Hmotnost            | 1,7 kg              |
| Vnitřní rám         | 340 x 365 x 32 mm   |
| Materiál Oberrahmen | Polypropylen        |
| Materiál kapuce     | PC + polypropylen   |
| Doporučeno          | 130 km/h            |
| Nejvyšší rychlost   |                     |
| Povolení            | ECE R43 -019652     |

### Rozsah dodávky

1x střešní kapota s horním rámem  
1x montážní rám  
1x plisovaný rám

Dodatečně nutné pro montáž (není součástí dodávky):

1x trvale elastický tmel, např. Např. Dekalin Dekaseal 8936 nebo SikaLastomer®-710  
8x šrouby do čochového plechu 3,5mm / délka dle tloušťky střechy  
(šroub by měl být možné zašroubovat do šroubového kanálu horního rámu o cca 10 mm)

### Vysvětlení symbolů



#### OZNÁMENÍ

Zvláště důležité informace.



#### NEBEZPEČÍ!

Nedodržení může vést k věcným škodám.



#### VAROVÁNÍ!

Bezpečnostní upozornění: Vážné nebezpečí zranění.

### Bezpečnostní a instalační pokyny

- Před montáží zkontrolujte tloušťku střechy vašeho vozidla.
- Instalace je možná pouze na rovné vnitřní a vnější plochy.
- Místo instalace volte tak, aby nedošlo k poškození sousedních komponentů (střešní lišty, anténa atd.), kabelů nebo částí nábytku nebo k narušení jejich funkce.

- Střešní kapotu montujte vždy s vystavovatelem ve směru jízdy (tj. madla každý zepředu i zezadu)

- Nikdy nevstupujte do kopule střešního krytu!



Nejezděte s otevřenou střešní kapotou. Před jízdou se ujistěte, že je střešní kapota zavřená a zajištěná. Neotevírejte světlík za silného větru nebo deště.

- Zavřete světlík, když prší nebo sněží.

### Příslušenství (volitelné)

| Popis                        | článek č. |
|------------------------------|-----------|
| Rám adaptéru pro Fiat Ducato | 2828ARW   |

## CZ návod k instalaci a obsluze

Před instalací střešního digestoře si pečlivě přečtěte pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.



Neneseme žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nesprávnou montáží a/ nebo provozem.  
Střešní kryt doporučujeme nechat namontovat v autorizované odborné dílně.

## Montáž střešního krytu



Odstraňte případné zbytky lepidla a důkladně vyčistěte střešní výřez v montážní oblasti.



Dodržujte pokyny výrobce tmelu.

Naneste těsnicí materiál do těsnicího kanálu horního rámu a vložte jej shora do střešního výřezu.

**Vystavovatelé po směru jízdy!**



Vložte montážní rám do horního rámu zespodu. Ujistěte se, že prohlubně montážního rámu jsou po stranách rukojetí.

Sešroubujte dva rámy dohromady.



Max. kroutící moment 0,5 Nm



Připněte plisovaný blind rám k montážnímu rámu. Jako vodítko použijte centrovací pomůcky montážní rám.

## Servis

Pro otevření střešního krytu stiskněte obě zajišťovací tlačítka a zatlačte rukojeti nahoru.

Kapotu lze otevřít buď úplně, nebo jednostranně. Pro ochranu před větrem a deštěm lze kapotu naklonit do čtyř směrů.

Chcete-li střešní kapotu zavřít, stiskněte znovu zamykací tlačítka a znovu zatáhněte za rukojeti dolů. Střešní kapota se zamyká.



- Plisě nechejte otevřené, abyste zabránili hluku při jízdě a poškození aby se vyhnul větru.
- Během dne zcela nezavírejte zatemnění, aby nedošlo k nahromadění tepla. Když vozidlo nepoužíváte, nechte jej zcela otevřené.

## čištění



Pro čištění lze kapotu sejmout odstraněním čtyř šroubů (na vystavovatelích).



V žádném případě nepovolujte šrouby, které připevňují rukojeti k kapotě.

Používejte pouze čistou vodu a měkkou houbu.



Drsné čisticí prostředky mohou plast napadnout a způsobit jeho křehnutí.



Pro vyčištění mezer ponořte digestoř do nádoby naplněné vodou a nechte nečistoty trochu vsáknout.

Poté kapotu protáhněte pomocí dvou rukojetí vodou, aby se vyplavila špína.

Při opětovné instalaci se ujistěte, že jsou šrouby řádně utaženy.



Pozor! Šrouby v plastu příliš neutahujte.

Používejte pouze originální šrouby.

Sítí proti hmyzu a zatemňovací plisované žaluzie doporučujeme občas vykartáčovat měkkým kartáčkem, suchým hadříkem nebo prachovkou.



Plisovaný rám lze sejmout uvolněním čtyř spon pomocí šroubováku. Dávejte pozor, abyste nepoškodili spony.



Důrazně nedoporučujeme mokré čištění sítě proti hmyzu a zatemňovacích plisovaných žaluzií v důsledku toho by mohlo dojít k poškození.

## Záruka

Platí zákonná záruční doba.

## Likvidace

Obalový materiál a výrobek zlikvidujte v souladu s místními právními předpisy a předpisy pro likvidaci plastů.



[mpk-kierspe.de/Stažení](http://mpk-kierspe.de/Stažení)