

Střešní kapota se skládacím rámem

pro instalaci v karavanech a mobilních domech



VisionVent S eco



Technické údaje:

Střešní výřez	280 x 280 mm
Tloušťka střechy	24-46 mm
poloměr rohu	18 mm
Rozměr kapoty	380 x 395 mm
Výška nad střešou	80 mm
Nepřetržitě větrání	100 cm ²
Hmotnost	1,7 kg
Vnitřní rám	315x315x8mm
Materiál horního rámu	Polypropylen
Materiál kapuce	PC + polypropylen
Rychlostní limit	160 km/h
Povolení	ECE R43-019652

Rozsah dodávky

1x střešní kapota s horním rámem

1x vnitřní rám s rámem sítě proti komárům (volitelně s roletou)

Dodatečně nutné pro sestavení (není součástí dodávky):

1x trvale elastický tmel, např. Např. Dekalin Dekaseal 8936 nebo SikaLastomer®-710

8x šrouby do čoučkového plechu 3,5 mm (DIN ISO 7049) / délka v závislosti na tloušťce střechy

Tloušťka střechy	mm 24-34	31-41	37-46
Délka šroubu 25 mm		32	38

Vysvětlení symbolů



OZNÁMENÍ

Zvláště důležité informace.



NEBEZPEČÍ!

Nedodržení může vést k věcným škodám.



VAROVÁNÍ!

Bezpečnostní upozornění: Vážné nebezpečí zranění.

Bezpečnostní a instalační pokyny

- Před montáží zkontrolujte tloušťku střechy vašeho vozidla.
 - Instalace je možná pouze na rovné vnitřní a vnější plochy.
 - Místo instalace volte tak, aby nedošlo k poškození sousedních komponentů (střešní lišty, anténa atd.), kabelů nebo dílů nábytku nebo narušení jejich funkce.
 - Střešní kapotu montujte vždy tak, aby vystavovatelé mířili po směru jízdy (t.j. madla vpředu i vzadu)
 - Nikdy nevstupujte do kopule střešního krytu!
- Nejezděte s otevřenou střešní kapotou. Před jízdou se ujistěte, že je střešní kapota zavřená a zajištěná. • Neotevírejte světlík za silného větru nebo deště.
- Zavřete světlík, když prší nebo sněží.

CZ návod k instalaci a obsluze

Před instalací střešního digestoře si pečlivě přečtete pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.



Neneseme žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nesprávnou montáží a/ nebo provozem.
Střešní kryt doporučujeme nechat namontovat v autorizované odborné dílně.

Příslušenství (volitelné)

Popis	článek č.
Rám adaptéru pro Fiat Ducato	2828ARW
Zatemňovací roleta	290,7W

Montáž střešního krytu




Důkladně odstraňte zbytky lepidla a znečištění, jako jsou nečistoty, mastnota, olej nebo separační prostředky v oblasti montáže.



! Dodržujte pokyny výrobce tmelu.

Naneste těsnicí materiál do těsnícího kanálu horního rámu a vložte jej shora do střešního výřezu.

Vystavovatelé po směru jízdy!



Před montáží vnitřního rámu odstraňte moskytiéru.

Moskytiéra se zacvakne a při otevření ji lze stáhnout.

! Pozor! Nenaklánějte, aby nedošlo k poškození.



Nyní vložte vnitřní rám do horního rámečku zespodu (prohlubně po stranách madel) a oba rámečky k sobě sešroubujte.

! Max. kroutící moment 0,5 Nm

Nyní vraťte moskytiéru na místo.

Servis

Zatažením moskytiéry dolů na rukojeti ji otevřete.

V otevřeném stavu lze ovládat roletu (volitelně) nebo otevřít střešní kapotu.

Pro otevření střešního krytu stiskněte obě zamykací tlačítka a stiskněte madla nahoru.

Kapotu lze otevřít buď úplně, nebo jednostranně. Pro ochranu před větrem a deštěm lze kapotu naklonit do čtyř směrů.

Chcete-li střešní kapotu zavřít, stiskněte znovu zamykací tlačítka a znovu zatáhněte za rukojeti dolů. Střešní kapota se zamyká.



• Při jízdě mějte žaluzie otevřenou, abyste zabránili hluku z jízdy a poškození větrem.

• Během dne zcela nezavírejte zatemnění, aby nedošlo k nahromadění tepla.
Když vozidlo nepoužíváte, nechte jej zcela otevřeně.

čištění



Pro čištění lze kapotu sejmut odstraněním čtyř šroubů (na vystavovatelích).



V žádném případě nepovolujte šrouby, které připevňují rukojeti k kapotě.

Používejte pouze čistou vodu a měkkou houbu.



Drsné čisticí prostředky mohou plast napadnout a způsobit jeho křehnutí.

Pro vyčištění mezer ponořte digestoř do nádoby naplněné vodou a nechte nečistoty trochu vsáknout. Poté kapotu protáhněte pomocí dvou rukojetí vodou, aby se vyplavila špína.

Při opětovné instalaci se ujistěte, že jsou šrouby řádně utaženy.



Pozor! Šrouby v plastu příliš neutahujte.

Používejte pouze originální šrouby.

Záruka

Platí zákonná záruční doba.

Likvidace

Obalový materiál a výrobek zlikvidujte v souladu s místními právními předpisy a předpisy pro likvidaci plastů.

MPK Metal and Plastic
Processing GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 298-300
D-58566 Kierspe
mpk-rooflights.com

